

SOLTIS® 86

ANCHO: 177 cm

PESO: 380 g/m²

ROLLOS*: ± 50 ml

ANCHO: 270 cm

PESO: 380 g/m²

ROLLOS*: ± 40 ml



ESTORES DE FACHADA



ESTORES DE CRISTALERAS



ESTORES DE VERANDA

EDIFICIO

G A R A N T Í A S Y S E L L O S



NECESIDADES

- VISIBILIDAD Y TRANSPARENCIA
- LUMINOSIDAD
- COMPROMISO ENTRE PROTECCIÓN TÉRMICA Y TRANSPARENCIA
- IDÓNEO PARA ESTORES DE GRANDES DIMENSIONES

VENTAJAS

- TEJIDO PRÉCONTRAIT FERRARI®
- ESTABILIDAD DIMENSIONAL EJEMPLAR
- SOLIDEZ A TODA PRUEBA
- RESISTE AL DESGARRO SIN NECESIDAD DE REFUERZO
- NO SE FORMAN BOLSAS
- COORDINA CON SOLTIS® 92
- 10 COLORES EN UNA NUEVA ANCHURA 270 CM
- **MANTENIMIENTO: FERRARI® CLEAN (P. 79)**

COLORES & REFERENCIAS (COLORES INDICATIVOS)



Ref. 86-2045 (177 cm)

Ref. 86-3045 (270 cm)

Ancho 177 cm

- Ref. 86-2001
- Ref. 86-2002
- Ref. 86-2003
- Ref. 86-2006
- Ref. 86-2011
- Ref. 86-2012
- Ref. 86-2022
- Ref. 86-2024
- Ref. 86-2027
- Ref. 86-2030
- Ref. 86-2035
- Ref. 86-2040
- Ref. 86-2042
- Ref. 86-2043
- Ref. 86-2044
- Ref. 86-2046
- Ref. 86-2047
- Ref. 86-2048
- Ref. 86-2053
- Ref. 86-2069
- Ref. 86-2077
- Ref. 86-2078

Ancho 270 cm

- Ref. 86-3002
- Ref. 86-3003
- Ref. 86-3012
- Ref. 86-3043
- Ref. 86-3044
- Ref. 86-3046
- Ref. 86-3047
- Ref. 86-3053
- Ref. 86-3077

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SOLTIS® 86	
PESO	380 g/m ²	EN ISO 2286-2
ESPESOR	0,43 mm	
ANCHO	177 / 270 cm	
RESISTENCIA A LA ROTURA (URDIMBRE/TRAMA)	230/160 daN/5 cm	EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO (URDIMBRE/TRAMA)	45/20 daN/5 cm	DIN 53.363
REACCIÓN AL FUEGO	M1/NFP 92-507 • Test 1/NFPA 701 • CSFM T19 • ASTM E84-03 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • B1/ONORM B 3800-1 • CLASSE 1/UNI 9177 • M1/UNE 23.727 • VKF 5.2/SN 198898	
EUROCLASE	B-s2,d0/EN 13501-1	
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	ISO 9001	
SISTEMA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ISO 14001	

Las características técnicas mencionadas son valores medios dados a título indicativo y sujetos a modificaciones.
*Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.